

新しい社会のニュースタイル、求められる「多様性」



THERMO
MONITOR

多機能 AI 顔認証型

サーモ モニター LSF-AS/TS

オープン価格



LSF-AS
(高さ調整可能スタンド)



LSF-TS
(卓上スタンド)



LSF-AS/TS 多機能 AI 顔認証型

本体サイズ:W154mm×H310mm(カメラモジュール含む)

<多様性の高い、豊富な機能>

機能 01 非接触で発熱者を検知+告知情報管理

高性能カメラにより「非接触」で高速検温が可能です。また異常な検温値(設定温度)は警告音で知らせる事や情報を別サーバー等に送信して管理することができます。

機能 02 AI 顔認証 (撮影・データ蓄積保存が可能)

顔認証 ID で管理することで、従業員の顔を社員証として活用できます。入退場のアクセス機能や、勤怠管理などにも併用可能で、多岐にわたる情報管理等に役立ちます。

機能 03 高精度 (誤差 ±0.3°C)+高速検温

AI 機能により、測定精度は 0.1°C、最速 0.2 秒で検知。認識距離は 0.5m ~ 2m と許容範囲が広いので、多様な条件に対応可能。また検温の誤差は ±0.3°C と精度が高く安心してご利用いただけます。

※本器は表面温度を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。



非接触検温可能
 設定検温値にて警告音発信
 誤差 ±0.3°C高精度検温測定
 AI (顔認証標準搭載)

サーモ モニター LSF-AS/TS

ハードウェア	
OS	Linux
RAM	16GB EMMC
イメージセンサー	1/2.7 ^{インチ} CMOS
レンズ	6mm
カメラ性能	
カメラ	両眼ライブ検出カメラ
解像度	2メガpixel 1920*1080
最低照度	カラー時:0.01Lux モノクロ時:0.001Lux
視野角	±30°
顔認証	
認証距離	0.5-2M
認証時間	≤0.5秒
登録件数	22,400件
温度検知	
測定範囲	30°C~45°C
測定精度	±0.3°C
測定距離	≤0.7m
反応時間	<0.3秒
インターフェイス	
インターネット インターフェイス	RJ45 10M/100M Ethernet
ウィーガンドポート	インプット/アウトプット/ 26/34bits
アラーム出力	1ch
USBポート	1ポート (IDカードリーダーと接続可)
一般	
電源	DC12V/3A
消費電力	最大20W
設置温度	15°C ~30°C (カメラ映像内に熱源がないこと)
設置湿度	5% ~ 90% 結露なきこと
本体サイズ	154(W)×89(H)×355.4(L)mm
本体重量(スタンド除く)	2.1Kg
取付ポール開口	33mm

※本器は表面温度を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。

<p>■ 輸入元</p> <div style="text-align: center;">  <p>ELEX</p> <p>有限会社エレックス</p> <p>□販売事業部 〒661-0966 兵庫県尼崎市西川1丁目9-3</p> </div>	<p>■ 取扱店</p> <div style="text-align: center;">  <p>シンテック株式会社</p> <p>SHINTEC</p> <p>兵庫県神戸市東灘区魚崎北町5丁目3番19号 TEL 078-891-5813 FAX 078-891-5814</p> </div>
--	---